

secciones: marcos a testa 55 y 125 mm
hojas a testa 54, 83 y 112 mm

espesor medio teórico: 1,8 mm


longitud varilla poliamida: 16 y 24 mm

poliamida 6.6 con 25 % de fibra de vidrio

acristalamiento: de 32 o 36 mm

transmitancia térmica: U_w desde 0,8 W/m²K

consultar tipología, dimensión y vidrio, calculado según norma UNE-EN ISO 10077-1:2010



CTE apto para las zonas climáticas: α A B C D E

en función de la transmitancia del vidrio

clasificación:

permeabilidad al aire

UNE-EN 12207:2000

CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
---------	---------	---------	---------

estanqueidad al agua

UNE-EN 12208:2000

1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A	9A	Exxxx
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-------

resistencia al viento

UNE-EN 12210:2017

B1	B2	B3	B4	B5
----	----	----	----	----

ensayo de referencia sobre puerta corredera de dos hojas de 3000 x 2500 mm

aislamiento acústico: 41 dB

según anexo B de la norma UNE-EN 14351:2006+A2:2017

dimensiones máximas: alto (H) = 5000 mm o 10 m²

consultar dimensiones máximas y mínimas según tipología

peso máximo por hoja: 500 kilos

consultar peso y dimensiones máximas según tipología

posibilidades de apertura: 1 o 2 hojas

nudos:

